

# VINTECH

A U D I O

"Vintage technology available today!"

## 609CA

2ch 33609 TYPE LIMITER / COMPRESSOR



### 取り扱い説明書

株式会社セカンドスタッフ

〒197-8585 東京都あきる野市油平 73 の 1

TEL 042-842-2000

FAX 042-842-2010

[www.2ndstaff.com](http://www.2ndstaff.com)

この度は VINTECH AUDIO の 609CA をお買い上げいただきありがとうございます。

609CA は、あの NEVE33609 をオリジナル以上のコントロールと音質で再現した贅沢極まりない仕様となっております。この商品は VINTECH-AUDIO 社のオーナーであるアプトン氏自らが一台一台丁寧にハンドメイドする逸品です。

## ■ フロントパネル

# LIMITER セクション

LIMITERセクションは COMPRESSOR セクションの後に用意されています。LIMITER イン/アウトのスイッチによってエフェクトが有効になります。

### ■ Limiter in

このトグルスイッチを上側にスイッチしてリミッターをオンにします。下側でバイパスです。

### ■ Threshold

リミッターのスレッシュホールドをコントロールします。+4～+20dB の間で微調整が可能になります。

### ■ ATTACK

アタックタイムを FAST ～ SLOW の間で微調整コントロールします。

### ■ RECOVER

リカバリータイムをポジションセレクトします。50msec/100msec/200msec/800msec の他に、速めのオートリリースポジションである a1、遅めのオートリリースポジションである a2 が用意されています。



# COMPRESSOR ポジション



## ■COMPRESS

コンプレッサーセクションのオン/オフをスイッチングします。上側でオン/下側でオフになります。

## ■THRESHOLD

コンプレッサーセクションのスレッシュホールドを+20～+12dB 間で微調整コントロールします。

## ■ATTACK

アタックタイムを FAST ～ SLOW の間で微調整コントロールします。

## ■RATIO

コンプレッションのレシオ比を微調整できます。1.5:1～6:1(以上)を細かく設定可能です。

## ■RECOVER

リカバリータイムをポジションセレクトします。100msec/400msec/800msec/1500msec の他に、速めのオートリリースポジションである a1、遅めのオートリリースポジションである a2 が用意されています。

## ■GAIN

コンプレッサー出力を 0～20dB で調整します。このゲインはリミッター段の前に用意されていますので、コンプレッションした信号をリミッター段で処理して出力することも可能です。

## ■STREO LINK

このスイッチをオンにすると両チャンネルのゲインリダクション量をリンクさせます。スレッシュホールド/ゲイン/レシオは強くコンプレッションがかかる側にリンクし、アタック/リリースが速いセッティングの側に自動的にリンクします。

## リアパネル

### ▼入力セクション

入力は XLR 入力のバランスです。

### ▼ 出力セクション

■ ライン出力は XLR タイプのバランス出力と、バランスのフォーン出力の 2 系統用意されています。

